



Najboljše za Vaš dom!

HANCMAN d.o.o.
ROLO-SISTEMI



Najboljše za Vaš dom!

- + Izboljšana toplotna zaščita
- + Povečana zvočna zaščita
- + Večja varnost
- + Atraktiven dizajn



Slike v prospektu so simbolične.

IDEAL 5000[®]

IDEAL 8000[®]



HANCMAN d.o.o.
ROLO-SISTEMI

Otiški vrh 53
2373 Šentjanž pri Dravogradu
www.hancman.si

Tel.: +386 (0)2 87 87 255
Fax: +386 (0)2 87 87 256
GSM: +386 (0)41 654 341
E-mail: info@hancman.si

ver. 2012
obilježje
2010
DESIGN

- PVC OKNA IN VRATA
- ROLETE
- KOMARNIKI
- ALU-ROLO GARAŽNA VRATA
- ALU-ROLO INDUSTRIJSKA VRATA



IDEAL 5000®



za ugoden občutek

Okna morajo nuditi več kot odličen izgled in lep pogled. Na primer, okno mora zadovoljiti visoke zahteve investitorja in se prilagoditi njegovim individualnim zahtevam. Okna IDEAL 5000® so energetske varčna okna z klasičnim profilnim podbojem debeline 70mm, ojačanim s kovinskimi profili. Imajo 3 tesnila in izolacijsko steklo 4-16-4(24mm) $U_g=1.1W/m^2K$, $R_w=32 Db$. Opremljena so z enoročnim kombiniranim okovjem in zaključno letvijo skupne toplotne prevodnosti $U_w=1.28 W/m^2K$. Okna IDEAL 5000® so varna, lahka za vzdrževanje, dolgotrajna in odporna na vremenske vplive. Kupcu omogočajo individualni izbor barv in oblik.


Moderno oblikovan profil z debelino podboja 85 mm in debelino okna 109 mm se priporoča za najzahtevnejše objekte in vsem, ki želijo nekaj posebnega kot je masiven profil, tehnično dovršenost in estetski videz. Sistem IDEAL 8000®, standardne izvedbe: širokoprofilni podboj debeline 85 mm, ojačan s kovinskimi profili, tri tesnila, izolacijsko steklo 4-16-4 (24 mm) $U=1,1 W/m^2K$, $R_w=32 dB$, trojno tesnenje, enoročno kombinirano okovje s pololivo in zaključno letvijo skupne toplotne prehodnosti $U=1,2 W/m^2K$. Sistem IDEAL 8000®, posebne izvedbe: širokoprofilni podboj debeline 85 mm, ojačan s kovinskimi profili, tri tesnila, izolacijsko steklo 4-12-4-12-4 (36 mm) $U_g=0,4 W/m^2K$, R_{wmin} = do 46 dB, trojno tesnenje, enoročno kombinirano okovje s pololivo in zaključno letvijo skupne toplotne prehodnosti $U_w=0,70 W/m^2K$.

IDEAL 8000®




visoka kakovost, ki prehaja v umetnost


- odpornost tri brezkončna tesnila iz trajnoelastičnih mas, ki preprečujejo vdor mraza in hrupa
- izmenljiva trajno elastična tesnila, ki so komaj vidna
- tretje zunanje tesnilo zagotavlja dodatno toplotno in zvočno izolativnost
- pocinkana jeklena ojačitev zagotavlja stabilnost in trdnost profila
- pet komor v profilu zagotavlja zelo dobro izolativnost
- velik naslon krila na podboj zagotavlja idealno izolacijo
- prikrito srednje tesnilo zagotavlja popolno tesnenje
- moderen dizajn
- skupna debelina stekla do 41mm nudi možnost različnih kombinacij
- odpornost na vremenske vplive
- velik izbor dekoriranih profilov



IDEAL 5000®(preseki)



PVC BALKONSKA VRATA (preseki)



IDEAL 8000®(preseki)



- odpornost na vremenske vplive(UV žarki)
- masivnost in mehanska trdnost
- tri brezkončna tesnila iz trajnoelastičnih mas za popolno tesnenje
- tretje zunanje tesnilo poveča toplotno in zvočno izolativnost
- srednje tesnilo zadrži prah, vodo in prepih
- boljša izolacija zaradi velikega naslona krila na podboj
- skupna debelina stekla do 51 mm za najzahtevnejše kombinacije stekel do $u=0.67 W/m^2K$
- visoka stabilnost zaradi srednje komore v kateri se nahaja antikorozijsko zaštiten jekleni profil
- možnost zakritega odvodnjavanja kondeza
- neskončna možnost spajanja profilov
- ravna podlaga med pripirama ponuja odličen izgled in enostavno čiščenje



Drsna vrata z termično ločenim pragom za občutek svobode


dekoriji:



Slike dekorjev so simbolične.

PVC elemente je mogoče kombinirati z vsemi tipi:

- rolet
- žaluzij
- komarnikov
- vhodnimi vrati
- pomičnimi drsnimi stenami.



Velik izbor različnih tipov PVC vhodnih vrat.